

PRESTATIEVERKLARING

Referentienummer DOP09REV1 Medite Tricoya MDF.H-2

Medite Europe Limited
Redmondstown
Clonmel,
County Tipperary,
Ierland

Producttype	Beoogd gebruik	AVCP*	Referentie aangemeelde instantie
MDF.H-2	Extern gebruik als niet-constructieve componenten	4	Niet van toepassing
*Beoordeling en verificatie van de bestendigheid van het prestatiesysteem volgens Bijlage V van verordening (EU) nr. 305/2011			

Aangegeven prestaties

Essentiële kenmerken	Prestaties					Geharmoniseerde technische specificatie
	6 tot <9	9 tot <12	12 tot <15	15 tot <18	18	
Diktebereik	6 tot <9	9 tot <12	12 tot <15	15 tot <18	18	EN 13986:2004
Interne binding (N/mm ²)	0,80	0,80	0,80	0,80	0,80	
Interne binding na kooktest (N/mm ²)	0,65	0,65	0,65	0,65	0,65	
Toename in dikte (24 uur) %	2,5	2,0	2,0	1,5	1,5	
Afgifte van formaldehyde	E1	E1	E1	E1	E1	
Reactie op vuur	NPD	D-s2,d0	D-s2,d0	D-s2,d0	D-s2,d0	
Doorlatendheid waterdamp μ	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
Luchtgeluidisolatie (oppervlakte-massa) (R)	NPD	NPD	NPD	NPD	NPD	
Thermische weerstand R-waarde m ² K / W	0,056	0,085	0,114	0,150	0,180	
Biologische duurzaamheid	Gebruiksklassen 1,2,3 & 4					
Afgifte (inhoud) van pentachloorfenol (PCP)	s5ppm	s5ppm	s5ppm	s5ppm	s5ppm	

De prestaties van het geïdentificeerde product zijn in overeenstemming met de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder volledige verantwoordelijkheid van de hierboven geïdentificeerde fabrikant.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:



Tom Prendergast, Technical Manager.

Clonmel, Ierland. 30 Augustus 2013.